

Réussir la pose de sa toile de paillage pour un jardin sans mauvaises herbes

Matériel indispensable sur le chantier

- Toile de paillage (grammage adapté : 90g/m² pour massif, 130g/m² pour talus)
- Agrafes de fixation en acier (prévoir 1 agrafe tous les 50 à 80 cm)
- Maillet ou marteau pour enfoncer les agrafes
- Cutter ou ciseaux robustes pour les découpes
- Mètre ruban pour les mesures
- Gants de protection

Règles de calcul et chevauchement

- Chevauchement des lés : prévoyez un recouvrement de 10 à 20 cm entre chaque bande
- Sens de pose : toujours poser le lé supérieur sur le lé inférieur pour éviter l'infiltration d'eau sous la toile
- Pente : sur un talus, posez les lés perpendiculairement à la pente pour limiter le glissement
- Marge de sécurité : ajoutez 10% à la surface totale pour compenser les découpes et les recouvrements

Étapes clés de la pose

- Préparation du sol : désherbez manuellement et nivelez la surface pour éviter les poches d'air
- Déroulage : étalez la toile en commençant par le point le plus haut ou le bord de la zone
- Fixation initiale : maintenez la toile avec des agrafes sur les bords et au niveau des chevauchements
- Découpes : pour les plantations existantes, réalisez une découpe en croix (+) à l'emplacement du pied
- Finition : rabattez les triangles de la croix vers l'intérieur avant de replanter ou de pailler par-dessus

Conseils de pro pour une durabilité maximale

- Ne tendez pas la toile à l'excès pour éviter qu'elle ne se déchire avec les variations de température
- Privilégiez des agrafes en U de 15 à 20 cm de long pour une meilleure tenue dans les sols meubles

- Si vous recouvrez la toile de graviers ou d'écorces, assurez-vous que la toile est bien plaquée au sol pour éviter les mouvements de terrain